



LINDAB ÚTMUTATÓ

Tárolás, szerelés, karbantartás 2020

Z, C, U gerendák
Trapéz- és cserepeslemezek
Csatorna termékek
SRP Click
Szegélyek

Lindab Kft.

2051 Biatorbágy, Állomás út 1/a.

Tel: +36 23 531 100

Fax: +36 23 310 703

E-mail: info.profil@lindab.hu

Honlap: www.lindab.hu





Tárolás

1.) A csomagolás elsősorban az adott termék minőségének védelmét szolgálja a szállítás, anyagmozgatás során. Tartós (azaz a Lindab telephelyéről történő kiszállítást követő 8 napon túli), bontatlan állapotú tárolásra nem alkalmas.

2.) Az azonos termékek kötegeinek (pl. LTP 20-as trapézlemez) egymásra fektetése (maximum 3 köteg) rövid távon (maximum a Lindab telephelyéről történő kiszállítást követő 8 nap) megengedett, de az egyes kötegek talpainak pontos egymásra való illeszkedése és a kötegek tömegének figyelembe vétele (a nehezebb köteget kell alulra tenni) alapvető követelmény.

3.) A lemezeknek a Lindab telephelyről történő kiszállítást követő 8 napon túli tárolása esetén, azokat enyhén megdöntve, eredeti csomagolásukból kibontva, az egyes lemeztáblák közötti szellőzést biztosítva, sérüléstől védve kell tárolni, lehetőleg fedett, száraz helyen. A Z gerendák esetében is különösen fontos a termékek közötti levegőáramlás biztosítása, amely a rakatok megbontásával és lazításával érhető el.



4.) A védőfóliával ellátott, vagy csomagolófóliával beburkolt lemeztermékeket különösen veszélyes erős napsugárzás alatt, tartósan (a Lindab telephelyéről történő kiszállítást követő 1 hónapnál tovább) szabadon tárolni, mert a fólia ráéghet a bevonatra, és nehezen, vagy később egyáltalán nem lehet eltávolítani!

5.) A natúr és bevonatos tűzihorganyzott termékeket a szállítást követően 6 hónapon belül, a filces lemezeket 1 hónapon belül a felhasználásuk helyére be kell építeni!

6.) A bevonat nélküli, natúr tűzihorganyzott lemeztermékek esetén a tárolási utasítások betartására fokozott figyelmet kell fordítani (a cinkkorrózió, az ún. „fehérrozsdásodás” veszélye miatt)!

7.) A lemezek nem tárolhatók sugárzó hő, vagy korrozív anyagok (pl. savak, lúgok, ammónia, ragasztók) közelében, illetve azokkal érintkezve.

8.) A lemezek a beépítés során sem érintkezhetnek kontaktkorróziót okozó fémekkel: rézzel, rézből készült vagy azzal bevont anyagokkal, ólommal. Nem érintkezhetnek továbbá nedves betonnal (kivéve bent maradó zsaluzat), talajjal, agresszív anyagokkal (sav, lúg, mész, habarcs, bitumen, kátrány, ragasztó stb.)

9.) A tárolási utasítások be nem tartása a garancia elvesztését vonja maga után!

Lindab Kft.

2051 Biatorbágy, Állomás út 1/a.

Tel: +36 23 531 100

Fax: +36 23 310 703

E-mail: info.profil@lindab.hu

Honlap: www.lindab.hu





Szerelés

- 1.) Lindab termékek szerelésekor a kivitelező cégnek rendelkeznie kell szakképzett szerelőkkel, biztosítással, biztonságtechnikai minősítéssel, ellenőrizni kell a munkavédelmi szabályok betartását – a hatályos építésügyi jogszabályok szerint.
- 2.) Az adott termékre vonatkozó Lindab alkalmazástechnikai, illetve szerelési útmutatókban leírtakat minden esetben és teljeskörűen be kell tartani!
- 3.) A Lindab termékek vágása nem történhet sarokköszörűvel, vagy egyéb olyan vágóeszközzel, amely roncsolja a termék élet, vagy felületét és így meggátolja a horganyréteg „ráötvozódését” a vágott élekre!
- 4.) A lemezvágáskor, illetve furatoláskor keletkező fémforgácsokat azonnal el kell távolítani a termékek felületéről, mert a forgács rövid időn belül korrodálni kezd, és hamar áterjed a bevonatra, a lemezre is, és elszínezi, majd károsítja azt!
- 5.) A termékekre kivitelezés során rákerülő bármilyen szennyeződést, hulladékot, foltot (pl. korcolásnál használt falcolajat) még a rászáradás előtt távolítsuk el!
- 6.) A szerelés során keletkezett felületi karcokat javítófestékkel ki kell javítani! Javítás előtt a felületet zsírtalanítani kell és törekedni kell, hogy a javított felület a lehető legkisebb maradjon (az esetleges árnyalati eltérések miatt).
- 7.) Alkohol, szalmiák, szemcsés súrolószer, nitrohigító, klórtartalmú, illetve aromás oldószerek használata szigorúan tilos, nem érintkezhetnek a lemezekkel!
- 8.) Filces lemeznél különös figyelemmel kell eljárni: hosszanti toldásnál a felső lemeztábla rátaakaró részén az éltől 5-10 cm-es sávban a filc nedvességmegkötő képességét meg kell szüntetni (pl. vissza kell vágni a filcet és el kell távolítani; vagy vízalapú lakkfestéssel), a visszaszivárgást elkerülendő. Ugyanezen okok miatt az eresznél a csatornába túlnyúló lemezvég utolsó 5 cm-es sávján is meg kell szüntetni a nedvesség megkötését, visszaszívását.

Lindab Kft.

2051 Biatorbágy, Állomás út 1/a.

Tel: +36 23 531 100

Fax: +36 23 310 703

E-mail: info.profil@lindab.hu

Honlap: www.lindab.hu





Karbantartás

- 1.) A lemeztermékeket (tető- és falburkolatok esetén is) évente egy alkalommal mossuk le vízzel! Mindig előfordulhat olyan szél- és esőárnyékos hely mind a tetőn, mind a homlokzaton, ahol a természetes öntisztulás nem tud végbe menni, vagy nem elegendő (pl. alacsony hajlású tető, vápacsatornák környezete, tető-fal csatlakozás stb.).
- 2.) A lemezfelületre, az ereszcatorna rendszerbe kerülő bármilyen szennyeződést (ágakat, faleveleket, mohásodás stb.), amint lehet, távolítsuk el – elkerülendő a folyamatosan nedves környezet kialakulását, a felület foltosodását, valamint az ereszcatorna rendszer esetleges eldugulását, és az ebből fakadó beázást, vagy egyéb károsodásokat.
- 3.) A bevonatos lemeztermékek esetén a felületi karcolást, sérülést megfelelő előkészítés (tisztítás, zsírtalanítás) után javítófestékkel javítsuk ki.
- 4.) Évente ellenőrizzük a lemezeket rögzítő és illesztő csavarokat, csavarkötéseket. Amennyiben szükséges, húzzunk utána, vagy hiány esetén javítócsavarral zárjuk le a rést. Vigyázat: a túlhúzott csavarok vízzárása nem megfelelő, az EPDM tömítőalátét szerkezete roncsolódik, „kitüremkedik” a csavarfej alól, ami beázáshoz vezet!
- 5.) Évente ellenőrizzük a tömítő-profilok, szellőzőfésűk pozícióját, állapotát. Szükség esetén igazítsuk meg, vagy cseréljük őket.
- 6.) Filces lemez esetén, ha filcréteget szennyeződés éri, a szennyeződés mértékének megfelelő gyakorisággal át kell tisztítani (vizes tömlő használatával átmosni), gondoskodva a gyors megszáradásról, szellőzésről.

Lindab Kft.
2020. december